



Indices de résistances

3/4
À l'abrasion

5/5
Aux coupures

4/4
Aux déchirures

4/4
À la perforation

- ▶ **STRUCTURE - HPPE**
ENDUCTION - LATEX
- ▶ **PRÉCISION & DEXTÉRITÉ**
CONFORTABLE : SANS COUTURE
- ▶ **BADGE NOLOST EXCLUSIF**
APPAIRAGE DES GANTS
- ▶ **ENDUCTION LATEX TEXTURÉE**
SUPERGRIP
- ▶ **CONFORMITÉS CE**
EN420:2003 ; EN388:2016

TAILLE	RÉFÉRENCE	GENCOD
T08	146108	3501701461086
T09	146109	3501701461093
T10	146110	3501701461109
T11	146111	3501701461116

DESCRIPTION

L'enduction latex Super Grip de ces gants leur offre un excellent grip lors de vos travaux. Les gants Keli France sont tricotés d'une seule et unique pièce. Cela permet à tous les utilisateurs de produits Keli France de bénéficier de gants à la fois confortable et précis.

Les gants Cold Cut bénéficient également du badge breveté NoLost. Ce système d'accroche permet d'appairer vos gants l'un à l'autre.

Cette technologie, propre à KELI France, s'avère très pratique pour ne plus perdre vos gants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur structure	Noir & Grise
Couleur enduction	Noir
Matière structure	HPPE
Matière & relief d'enduction	Latex / Super Grip
Résistance à l'abrasion	3/4
Résistance aux coupures	5/5
Résistance aux déchirures	4/4
Résistance à la perforation	4/4
TDM ISO 13997	E
Normes	EN420/2003 ; EN388:2016
Conditionnement	120 / 360 / 1200

DOMAINES D'UTILISATION

VITRERIE - INDUSTRIE - ANTI-COUPURE - MILIEU FROID