



Indices de résistances

 4 / 4
 À l'abrasion

 3 / 5
 Aux coupures

 4 / 4
 Aux déchirures

 3 / 4
 À la perforation

▶ **STRUCTURE - HPPE**
ENDUCTION - POLYURÉTHANE

▶ **PRÉCISION & DEXTÉRITÉ**
CONFORTABLE : SANS COUTURE

▶ **BADGE NOLOST EXCLUSIF**
APPAIRAGE DES GANTS

▶ **HYPOALLERGÉNIQUE : LATEX FREE**
INSERTION D'ÉLASTHANE

▶ **CONFORMITÉS CE**
EN420:2003 ; EN388:2016

TAILLE	RÉFÉRENCE	GENCOD
T08	142125	3501701421257
T09	142126	3501701421264
T10	142127	3501701421271
T11	142128	3501701421288

DESCRIPTION

Les gants Keli France sont tricotés d'une seule et unique pièce. Cela permet à tous les utilisateurs de produits Keli France de bénéficier de gants à la fois confortable et précis.

Les gants K12 bénéficient également du badge breveté NoLost. Ce système d'accroche permet d'appairer vos gants l'un à l'autre.

Cette technologie, propre à KELI France, s'avère très pratique pour ne plus perdre vos gants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur structure	<i>Gris</i>
Couleur enduction	<i>Gris</i>
Matière structure	<i>HPPE</i>
Matière & relief d'enduction	<i>Polyuréthane / Lisse</i>
Résistance à l'abrasion	<i>4/4</i>
Résistance aux coupures	<i>3/5</i>
Résistance aux déchirures	<i>4/4</i>
Résistance à la perforation	<i>3/4</i>
TDM ISO 13997	<i>D</i>
Normes	<i>EN420/2003 ; EN388:2016</i>
Conditionnement	<i>120 / 360 / 1200</i>

 DOMAINES
 D'UTILISATION

INDUSTRIE - ANTI-COUPURE - MANUTENTION GÉNÉRALE