



Indices de résistances

4/4 À l'abrasion

4/5 Aux coupures

4/4 Aux déchirures

3/4 À la perforation

- ▶ **STRUCTURE - HPPE**
ENDUCTION - POLYURÉTHANE
- ▶ **PRÉCISION & DEXTÉRITÉ**
CONFORTABLE : SANS COUTURE
- ▶ **BADGE NOLOST EXCLUSIF**
APPAIRAGE DES GANTS
- ▶ **EXCELLENTES RÉSISTANCES À**
L'ABRASION ET AUX DÉCHIRURES
- ▶ **CONFORMITÉS CE**
EN420:2003 ; EN388:2016

TAILLE	RÉFÉRENCE	GENCOD
T08	146208	3501701462083
T09	146209A	3501701462090
T10	146210	3501701462106
T11	146211	3501701462113

DESCRIPTION

Avec des indices de résistances élevées, n'ayez plus peur de vous blesser lors de vos travaux. Les gants Keli France sont tricotés d'une seule et unique pièce. Cela permet à tous les utilisateurs de produits Keli France de bénéficier de gants à la fois confortable et précis.

Les gants Pare Cut bénéficient également du badge breveté NoLost. Ce système d'accroche permet d'appairer vos gants l'un à l'autre. Cette technologie, propre à KELI France, s'avère très pratique pour ne plus perdre vos gants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur structure	<i>Gris</i>
Couleur enduction	<i>Gris</i>
Matière structure	<i>HPPE</i>
Matière & relief d'enduction	<i>Polyuréthane / Lisse</i>
Résistance à l'abrasion	<i>4/4</i>
Résistance aux coupures	<i>4/5</i>
Résistance aux déchirures	<i>4/4</i>
Résistance à la perforation	<i>3/4</i>
TDM ISO 13997	<i>D</i>
Normes	<i>EN420/2003 ; EN388:2016</i>
Conditionnement	<i>120 / 360 / 1200</i>

DOMAINES D'UTILISATION

VITRERIE - INDUSTRIE - ANTI-COUPURE