



**NO
LOST**

Indices de résistances

2/4 À l'abrasion

1/5 Aux coupures

2/4 Aux déchirures

1/4 À la perforation

- ▶ **STRUCTURE - POLYAMIDE
ENDUCTION - NITRILE**
- ▶ **PRÉCISION & DEXTÉRITÉ
CONFORTABLE : SANS COUTURE**
- ▶ **BADGE NOLOST EXCLUSIF
APPAIRAGE DES GANTS**
- ▶ **CAPACITÉ DE PRÉHENSION
GRANDEMENT AMÉLIORÉE**
- ▶ **CONFORMITÉS CE
EN420:2003 ; EN388:2016**

TAILLE	RÉFÉRENCE	GENCOD
T08	142214	3501701422148
T09	142215	3501701422155
T10	142216	3501701422162
T11	142217	3501701422179

DESCRIPTION

L'enduction en nitrile de ces gants leur offre un excellent grip lors de vos travaux en milieux humide et huileux. Les gants Keli France sont tricotés d'une seule et unique pièce. Cela permet à tous les utilisateurs de produits Keli France de bénéficier de gants à la fois confortable et précis.

Les gants Nitrilight bénéficient également du badge breveté NoLost. Ce système d'accroche permet d'appairer vos gants l'un à l'autre. Cette technologie, propre à KELI France, s'avère très pratique pour ne plus perdre vos gants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur structure	<i>Noir / Jaune</i>
Couleur enduction	<i>Noir</i>
Matière structure	<i>Polyamide</i>
Matière & relief d'enduction	<i>Nitrile / Lisse</i>
Résistance à l'abrasion	<i>2/4</i>
Résistance aux coupures	<i>1/5</i>
Résistance aux déchirures	<i>2/4</i>
Résistance à la perforation	<i>1/4</i>
TDM ISO 13997	<i>X</i>
Normes	<i>EN420/2003 ; EN388:2016</i>
Conditionnement	<i>120 / 360 / 1200</i>

**DOMAINES
D'UTILISATION**

BÂTIMENT - MILIEUX HUMIDE & HUILEUX - MÉCANIQUE