



Indices de résistances

2/4 À l'abrasion

1/5 Aux coupures

2/4 Aux déchirures

1/4 À la perforation

- ▶ STRUCTURE - POLYAMIDE
ENDUCTION - NITRILE
- ▶ PRÉCISION & DEXTÉRITÉ
CONFORTABLE : SANS COUTURE
- ▶ PARFAITEMENT ADAPTÉ AU MILIEU
HUMIDE ET HUILEUX
- ▶ ENDUCTION TOTALE NITRILE
- ▶ CONFORMITÉS CE
EN420:2003 ; EN388:2016

TAILLE	RÉFÉRENCE	GENCOD
T09	142515	3501701425156
T10	142516	3501701425163

DESCRIPTION

Le gant Nitrilight Plus est conçu pour offrir une excellente protection lors de travaux en zone humide. Avec son enduction totale en nitrile, ce gant offre une résistance maximale à l'eau et aux liquides corrosifs.

De plus, le gant Nitrilight Plus est sans couture pour un confort optimal. Vous pourrez le porter toute la journée sans aucune gêne ou irritation.

Ces gants sont adaptés aux tâches qui nécessitent une grande précision et une dextérité accrue.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur structure	Noir
Couleur enduction	Noir
Matière structure	Polyamide
Matière & relief d'enduction	Nitrile / Lisse
Résistance à l'abrasion	2/4
Résistance aux coupures	1/5
Résistance aux déchirures	2/4
Résistance à la perforation	1/4
TDM ISO 13997	X
Normes	EN420/2003 ; EN388:2016
Conditionnement	120 / 360 / 1200

DOMAINES D'UTILISATION

BÂTIMENT - MÉCANIQUE - MILIEU HUMIDE & HUILEUX