



Indices de résistances

4/4 À l'abrasion

1/5 Aux coupures

2/4 Aux déchirures

1/4 À la perforation

▶ **STRUCTURE - POLYESTER BLEU**
ENDUCTION - NITRILE

▶ **PRÉCISION & DEXTÉRITÉ**
CONFORTABLE : SANS COUTURE

▶ **BADGE NOLOST EXCLUSIF**
APPAIRAGE DES GANTS

▶ **RÉDISTANCE ACCRUE À**
L'ABRASION & AUX DÉCHIRURES

▶ **CONFORMITÉS CE**
EN420:2003 ; EN388:2016

TAILLE	RÉFÉRENCE	GENCOD
T08	142210	3501701422100
T09	142211	3501701422117
T10	142212	3501701422124
T11	142213	3501701422131

DESCRIPTION

L'enduction nitrile de ces gants leur offre un excellent grip lors de vos travaux en milieu humide. Les gants Keli France sont tricotés d'une seule et unique pièce. Cela permet à tous les utilisateurs de produits Keli de bénéficier de gants à la fois confortable et précis.

Les gants Polystrong bénéficient également du badge breveté NoLost. Ce système d'accroche permet d'appairer vos gants l'un à l'autre.

Cette technologie, propre à KELI France, s'avère très pratique pour ne plus perdre vos gants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur structure	<i>Bleu</i>
Couleur enduction	<i>Noir</i>
Matière structure	<i>Polyester</i>
Matière & relief d'enduction	<i>Nitrile / Lisse</i>
Résistance à l'abrasion	<i>4/4</i>
Résistance aux coupures	<i>1/5</i>
Résistance aux déchirures	<i>2/4</i>
Résistance à la perforation	<i>1/4</i>
TDM ISO 13997	<i>X</i>
Normes	<i>EN420/2003 ; EN388:2016</i>
Conditionnement	<i>120 / 360 / 1200</i>

DOMAINES D'UTILISATION

BTP - TRAVAUX DE VOIRIE - MILIEUX HUILEUX ET GRAISSEUX