



Indices de résistances

3/4
À l'abrasion

1/5
Aux coupures

3/4
Aux déchirures

2/4
À la perforation

- ▶ **STRUCTURE - NYLON**
ENDUCTION - NITRILE
- ▶ **PRÉCISION & DEXTÉRITÉ**
CONFORTABLE : SANS COUTURE
- ▶ **BADGE NOLOST EXCLUSIF**
APPAIRAGE DES GANTS
- ▶ **EXCELLENTE PRÉHENSION EN**
MILIEU HUMIDE & HUILEUX
- ▶ **CONFORMITÉS CE**
EN420:2003 ; EN388:2016

TAILLE	RÉFÉRENCE	GENCOD
T08	142088	3501701420885
T09	142081	3501701420816
T10	142042	3501701420427

DESCRIPTION

L'enduction en nitrile de ces gants leur offre un excellent grip lors de vos travaux en milieux humide et huileux. Les gants Keli France sont tricotés d'une seule et unique pièce. Cela permet à tous les utilisateurs de produits Keli France de bénéficier de gants à la fois confortable et précis.

Les gants Nitrilight bénéficient également du badge breveté NoLost. Ce système d'accroche permet d'appairer vos gants l'un à l'autre. Cette technologie, propre à Keli France, s'avère très pratique pour ne plus perdre vos gants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur structure	<i>Gris</i>
Couleur enduction	<i>Noir</i>
Matière structure	<i>Nylon</i>
Matière & relief d'enduction	<i>Nitrile / Lisse</i>
Résistance à l'abrasion	<i>3/4</i>
Résistance aux coupures	<i>1/5</i>
Résistance aux déchirures	<i>3/4</i>
Résistance à la perforation	<i>2/4</i>
TDM ISO 13997	<i>X</i>
Normes	<i>EN420/2003 ; EN388:2016</i>
Conditionnement	<i>120 / 360 / 1200</i>

DOMAINES D'UTILISATION

BÂTIMENT - MILIEUX HUMIDE & HUILEUX - MÉCANIQUE